

ANMASI PAINT-AWAY 2000 Maling- og lakfjerner

Generel anvendelse:

Anvendes til at fjerne maling og lak. Produktet anvendes typisk i en ultralydsrensers.

Leverandør:

ANMASI A/S
Thorsvej 106
DK-7200 Grindsted

Din kontakt:

Anders Hedeby Sørensen
Tlf.: 76 50 02 32
Mail.: ah@anmasi.dk

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt data

Form:	Flydende
pH-værdi:	
Farve:	Farveløs
Densitet:	1,04 g/cm ³
Min. temperatur:	+5°C

Egenskaber

- Vandbaseret malingsfjerner
- Fjerner effektivt maling, lak etc.
- Vasketiden er variabel og kan vare fra 15 minutter til flere timer
- Produktet anvendes i en ultralydsrensers

Blandingsforhold i %

Dosering er typisk imellem: 20 - 100% afhængig af opgaven.

Temperatur

Anvendes ved temperaturer op til 50 - 70°C.

Kompabilitet

Kan anvendes til alle metaller, plastik og glas.

ACOFT20.08.13

These notes are based on results gained from practical use to the present time. Taking into consideration individual operation conditions, deviations cannot be excluded. For this reason, we do not accept any third-party liability.